

Características Generales:

- Extintor portátil de presión contenida cargado con agente extinguidor Polvo Químico Seco ABC al 75% de fosfato monoamónico certificado
- Las capacidades de 0,75, 1,0 y 2,0 kg, son fabricados en tubo de acero, calibre 16; mientras que las capacidades de, 4,5, 6,0, 9,0 y 12,0 kg son fabricados de lámina de acero calibre 14
- Acabado en pintura electrostática horneada en polvo color rojo brillante, cumple con 500 horas de cámara salina
- A todos nuestros extintores se les aplica un tratamiento de fosfatizado, que los hace más resistentes a la corrosión
- Válvula de aluminio con resistencia a la corrosión
- Las capacidades de 0,75, 1,0, 2,0 kg incluyen soporte tipo abrazadera para su colocación
- Las capacidades de 4,5, 6,0, 9,0 y 12,0 kg incluyen manguera de descarga, fajilla plástica para sujetar la manguera y soporte de pared para su colocación
- Incluye etiqueta con instrucciones de uso
- Un año de garantía sobre defectos de fabricación, excepto en partes de plástico

Usos:

Las capacidades de 0,75, 1,0, 2,0 kg se recomiendan en montacargas, vehículos particulares, públicos y camionetas de 3 ½ toneladas.

Las capacidades de 4,5, 6,0, 9,0 y 12,0 kg se recomiendan en oficinas, áreas comerciales, almacenes, restaurantes, fábricas, industria en general, áreas exteriores, entre otros.

CALIDAD

Cumple con las siguientes normas: NOM-045-SCFI-2000

NOM-100-STPS-1994

NOM-104-STPS-2001

NOM-154-SCFI-2005

NOM-157-SCFI-2005

NOM



AGENTES SECOS



GRABADO EN EL CILINDRO (Con referencia a la NOM-100-STPS-1994)

1. Marca y Logo de PRO-TEC
2. Presión nominal en MPa o kPa (kg/cm²)
3. País de Origen
4. Modelo de Extintor
5. Nombre genérico del agente extinguidor para el cual está destinado el recipiente
6. Presión de prueba hidrostática en MPa o kPa (kg/cm²)
7. Mes y año de fabricación separados por una diagonal

INFORMACIÓN TÉCNICA

CAPACIDAD	CÓDIGO	MODELO	MANÓMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VÁLVULA	CUERDA	SOPORTE DE PARED	ALTURA	DIÁMETRO	ALCANCE MÍNIMO	TIEMPO DE DESCARGA
0,75 kg	C002F01	1	1.2 MPa	Boquilla	3/4"	14 NPS	Abrazadera	36 cm	7.6 cm	1.5 m	8-10 s
1,0 kg	C003F01	2	1.2 MPa	Boquilla	3/4"	14 NPS	Abrazadera	40 cm	7.6 cm	1.5 m	8-10 s
2,0 kg	C004F01	4	1.2 MPa	Boquilla	3/4"	14 NPS	Abrazadera	40 cm	10.1 cm	1.5 m	8-10 s
4,5 kg	C005F01	10	1.7 MPa	1/2" x 40 cm	1"	11.5 NPS	Tipo Perno	46 cm	15.2 cm	3.0 m	8-25 s
6,0 kg	C007F01	15	1.7 MPa	1/2" x 50 cm	1"	11.5 NPS	Tipo Perno	56 cm	15.2 cm	3.0 m	8-25 s
9,0 kg	C008F01	20	1.7 MPa	1/2" x 50 cm	1"	11.5 NPS	Tipo Perno	57.5 cm	17.8 cm	3.0 m	8-25 s
12 kg	C009F01	25	1.7 MPa	1/2" x 50 cm	1"	11.5 NPS	Tipo Perno	63 cm	17.8 cm	3.0 m	8-25 s

Características Generales:

- Extintor móvil sobre ruedas de presión contenida cargado con agente extinguidor Polvo Químico Seco ABC al 75% de fosfato monoamónico certificado •
- Cilindro fabricado en lámina de acero, calibre 11 •
- Disponible en capacidades de 34,0 kg, 50,0 kg y 68,0 kg •
- Acabado en pintura electrostática horneada en polvo color rojo brillante, cumple con 500 horas de cámara salina •
- Manguera de 5/8" con 5 m de largo y pistola de descarga •
- Válvula de aluminio con resistencia a la corrosión •
- Ruedas de hule macizo de 9" para mayor facilidad en su traslado •
- Incluye etiqueta con instrucciones de uso •
- Un año de garantía sobre defectos de fabricación, excepto en partes de plástico

Usos:

Recomendado en fabricas, rampas de carga y descarga, zonas de almacenamiento de combustibles, aeropuertos e instalaciones de fabricación pesada, entre otros.

CALIDAD

Cumple con las siguientes normas:

- NOM-045-SCFI-2000
- NOM-100-STPS-1994
- NOM-104-STPS-2001
- NOM-154-SCFI-2005

NOM



AGENTES SECOS



GRABADO EN LA PLACA DEL CILINDRO
(Con referencia a la NOM-100-STPS-1994)

1. Marca y Logo de PRO-TEC
2. Presión nominal en MPa o kPa (kg/cm2)
3. País de Origen
4. Modelo de Extintor
5. Nombre genérico del agente extinguidor para el cual está destinado el recipiente
6. Presión de prueba hidrostática en MPa o kPa (kg/cm2)
7. Mes y año de fabricación separados por una diagonal

INFORMACIÓN TÉCNICA

CAPACIDAD	CÓDIGO	MODELO	MANÓMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VÁLVULA	CUERDA	ALTURA	DIÁMETRO	ALCANCE MÍNIMO	TIEMPO DE DESCARGA
34 kg	C012C01	75	1.7 MPa	5/8" x 5 m	1"	11.5 NPS	97.5 cm	29.7 cm	3 m	30-60 s
50 kg	C014C01	110	1.7 MPa	5/8" x 5 m	1"	11.5 NPS	113.5 cm	29.7 cm	3 m	30-60 s
68 kg	C016C01	150	1.7 MPa	5/8" x 5 m	1"	11.5 NPS	116 cm	36 cm	3 m	30-60 s

Características Generales:

- Extintor automático de presión contenida, a base de PQS
- Cilindro fabricado en lámina de acero, calibre 14 y rociador con aprobación internacional que se acciona automáticamente a temperaturas que sobrepasan los 68° C
- Disponible en capacidades de 4.5 ó 6,0 kg (la cobertura varía, según la capacidad del equipo) con o sin detector de humo
- Acabado en color rojo, pintura electrostática en polvo de alta resistencia
- Para mayor información, consultar la ficha técnica del equipo
- No apto para su instalación en falso techo (plafón).

Evitar su instalación cerca de corrientes de partículas volátiles de polvo (humo, gases, aerosoles, etc.); o cercano a maquinaria y/o equipo que genere un ambiente de temperaturas elevadas. Para mayor información, consultar la ficha técnica del equipo

- Un año de garantía sobre defectos de fabricación, excepto en partes de plástico

Usos:

Son adecuados en áreas interiores de entornos industriales y comerciales como edificios, almacenes, fábricas, talleres de mantenimiento, entre otros.

Colocarse a una altura máxima de 2.5 m del objeto o superficie a proteger.

AGENTES SECOS



INFORMACIÓN TÉCNICA

CAPACIDAD	CÓDIGO	MANÓMETRO CERTIFICADO	DETECCIÓN	ALTURA	DIÁMETRO	PESO	COBERTURA	TIEMPO DE DETECCIÓN	TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN
4,5 kg	0005A01	1.7 MPa	Temperatura	34 cm	18 cm	7.0 kg	4-6 m²	N/A	68° C
4,5 kg	0005B01	1.7 MPa	Humo / Temperatura	34 cm	18 cm	7.4 kg	4-6 m²	35-45 s	68° C
6,0 kg	0007A01	1.7 MPa	Temperatura	28 cm	30 cm	10.6 kg	6-9 m²	N/A	68° C
6,0 kg	0007B01	1.7 MPa	Humo / Temperatura	28 cm	30 cm	10.2 kg	6-9 m²	35-45 s	68° C