



Extintores Portátiles de CO₂ Marca BUCKEYE® DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Características Generales:

- Extintor portátil de presión contenida cargado con agente extinguidor limpio dióxido de carbono BC
- Cilindro de aluminio DOT-3AL para alta presión 1800 PSI, fabricado de una sola pieza
- Corneta de descarga de polietileno de alta densidad (no conductor eléctrico)
- Disponible en capacidades de 5, 10, 15 ó 20 libras
- Garantía de 2 años

Usos:

Se recomienda en hangares de aviación, fábricas, equipo eléctrico, cuartos de máquinas, etc.

CALIDAD

Cumple con Certificaciones Internacionales

También disponibles en Marca Badger.

Solicite más información con su Ejecutivo de ventas.

AGENTES LIMPIOS



INFORMACIÓN TÉCNICA

CAPACIDAD	CÓDIGO	RATING UL/ULC	PRESIÓN DE OPERACIÓN	ALTURA	DIÁMETRO	ALCANCE MÍNIMO	TIEMPO DE DESCARGA
5 lb	E004A35	5B:C	850 PSI	44.1 cm	21 cm	1.2-2.4 m	9 s
10 lb	E005A35	10B:C	850 PSI	50.2 cm	30.5 cm	1.2-2.4 m	9 s
15 lb	E007A25	10B:C	850 PSI	67 cm	30.5 cm	1.2-2.4 m	15 s
20 lb	E008A30	10B:C	850 PSI	68.2 cm	33 cm	1.2-2.4 m	20 s