

AGENTES HÚMEDOS

Características Generales:

- Cilindro fabricado en lámina de acero, calibre 14 para 9,5 L y calibre 11 para 50,0 L. Cuentan con recubrimiento exterior e interior resistente a la acción corrosiva del agua • Disponible en capacidad 9,5 L y 50,0 L • Cargados con espuma 100% ecológica, ya que no contiene ningún derivado fluorado y es biodegradable • Unidad móvil equipada con boquilla de descarga, generadora de solución espumante. Cuenta con ruedas de hule macizo de 9" para mayor facilidad en su traslado • Acabado en pintura electrostática horneada en polvo color blanco brillante, cumple con 500 horas de cámara salina • Válvula de aluminio con resistencia a la corrosión • Pruebas y alcance, dentro de los parámetros contemplados en la NOM-101-STPS-1994 • Incluye etiqueta con instrucciones de uso • Un año de garantía sobre defectos de fabricación, excepto en partes de plástico

No apto para fuegos con alcoholes y fuegos polares.

Usos:

Recomendados para protección de fuegos clase A y B. Útiles en entornos industriales y comerciales, las aplicaciones típicas son almacenes, talleres de mantenimiento, fábricas papeleras, gasolineras, trasvase de hidrocarburos y derrames pequeños, incendios forestales pequeños (maleza, árboles, etcétera).



GRABADO EN EL CILINDRO (Con referencia a la NOM-100-STPS-1994)

1. Marca y Logo de PRO-TEC
2. Presión nominal en MPa o kPa (kg/cm²)
3. País de Origen
4. Modelo de Extintor
5. Nombre genérico del agente extinguidor para el cual está destinado el recipiente
6. Presión de prueba hidrostática en MPa o kPa (kg/cm²)
7. Mes y año de fabricación separados por una diagonal

INFORMACIÓN TÉCNICA

CAPACIDAD	CÓDIGO	MANÓMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VÁLVULA	CUERDA	ALTURA	DIÁMETRO	ALCANCE MÁXIMO	TIEMPO DE DESCARGA
9,5 litros	C018B09	1.2 MPa	3/8" x 40 cm	1"	11.5 NPS	56 cm	17.7 cm	8 m	45 s
50 litros	C021B09	1.2 MPa	1/2" x 5 m	1"	11.5 NPS	113.5 cm	29.7 cm	8 m	100 s

AGENTES HÚMEDOS

Características Generales:

- Cilindro fabricado en lámina de acero, calibre 14 para 9,5 L y calibre 11 para 50,0 L •
- Disponible en capacidad 9,5 L y 50,0 L •
- Acabado en pintura electrostática horneada en polvo color blanco brillante, cumple con 500 horas de cámara salina •
- Válvula de aluminio con resistencia a la corrosión •
- Pruebas y alcance, dentro de los parámetros contemplados en la NOM-103-STPS-1994 •
- Unidad Móvil equipada con ruedas de hule macizo de 9" para mayor facilidad en su traslado •
- Incluye etiqueta con instrucciones de uso •
- Un año de garantía sobre defectos de fabricación, excepto en partes de plástico

Usos:

Recomendados para la protección de fuegos ordinarios clase A, como en almacenes, áreas comerciales, áreas de basura, talleres de mantenimiento, edificios de apartamentos, fábricas papeleras, madererías, entre otras.



GRABADO EN EL CILINDRO (Con referencia a la NOM-100-STPS-1994)

1. Marca y Logo de PRO-TEC
2. Presión nominal en MPa o kPa (kg/cm²)
3. País de Origen
4. Modelo de Extintor
5. Nombre genérico del agente extinguidor para el cual está destinado el recipiente
6. Presión de prueba hidrostática en MPa o kPa (kg/cm²)
7. Mes y año de fabricación separados por una diagonal



INFORMACIÓN TÉCNICA

CAPACIDAD	CÓDIGO	MANÓMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VÁLVULA	CUERDA	ALTURA	DIÁMETRO	ALCANCE MÁXIMO	TIEMPO DE DESCARGA
9,5 litros	C018C07	1.2 MPa	3/8" x 40 cm	1"	11.5 NPS	56 cm	17.7 cm	9 m	45 s
50 litros	C021A07	1.2 MPa	1/2" x 5 m	1"	11.5 NPS	113.5 cm	29.7 cm	10 m	100 s