

AGENTES LIMPIOS

Características Generales:

- Extintor portátil de presión contenida cargado con agente extinguidor limpio Hexafluoropropano (HFC-236-fa)
- Cilindro fabricado en tubo de acero calibre 18 (en capacidad de 1,0 kg y 2,0 kg)
- Cilindro fabricado en lámina decapada de acero al carbón, calibre 14 (4,5 kg y 6,0 kg)
- Disponible en capacidades 1,0 kg y 2,0 kg (BC) con boquilla de descarga de aluminio hexagonal y soporte tipo abrazadera para su colocación • Las capacidades de 4,5 kg y 6,0 kg (ABC) cuentan con manguera de descarga, fajilla plástica para sujetar la manguera y soporte de pared para su colocación • Acabado en pintura electrostática horneada en polvo color verde brillante, cumple con 500 horas de cámara salina • Válvula de aluminio anodizada con tratamiento químico en color negro, que permite alta resistencia corrosiva • Manguera de descarga probada al 100% para evitar fugas durante su operación • Incluye etiqueta con instrucciones de uso • Un año de garantía sobre defectos de fabricación, excepto en partes de plástico

Usos:

Se recomienda su uso en salas de cómputo, consultorios, zonas de comunicaciones, laboratorios, lugares con aparatos electrónicos, museos, galerías de arte, entre otros.



GRABADO EN EL CILINDRO (Con referencia a la NOM-100-STPS-1994)

1. Marca y Logo de PRO-TEC
2. Presión nominal en MPa o kPa (kg/cm2)
3. País de Origen
4. Modelo de Extintor
5. Nombre genérico del agente extinguidor para el cual está destinado el recipiente
6. Presión de prueba hidrostática en MPa o kPa (kg/cm2)
7. Mes y año de fabricación separados por una diagonal

INFORMACIÓN TÉCNICA

CAPACIDAD	CÓDIGO	MANÓMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VÁLVULA	CUERDA	SOPORTE DE PARED	ALTURA	DIÁMETRO	ALCANCE MÍNIMO	TIEMPO DE DESCARGA
1,0 kg	C003F06	0.86 MPa	Sólo Boquilla	3/4"	14 NPS	Abrazadera	38 cm	7.6 cm	1.5 m	8-10 s
2,0 kg	C004F06	0.86 MPa	Sólo Boquilla	3/4"	14 NPS	Abrazadera	38 cm	10.1 cm	1.5 m	8-10 s
4,5 kg	C005F06	0.86 MPa	1/2" x 30 cm	1"	11.5 NPS	Tipo Perno	46 cm	15.2 cm	3.0 m	8-25 s
6,0 kg	C007F06	0.86 MPa	1/2" x 40 cm	1"	11.5 NPS	Tipo Perno	56 cm	15.2 cm	3.0 m	8-25 s

AGENTES LIMPIOS

Características Generales:

- Extintor automático de presión contenida cargado con agente extinguidor limpio Hexafluoropropano (HFC-236-fa)
- Cilindro fabricado en lámina de acero al carbón, calibre 14"
- Disponible en capacidades de 4,5 kg y 6,0 kg. Cuenta con un dispositivo rociador de bronce con aprobación UL, con o sin detector de humo • Su colocación es básicamente en el techo, a una altura máxima de 2.5 metros • Acabado en pintura electrostática horneada en polvo color verde brillante, cumple con 500 horas de cámara salina • No apto para su instalación en falso techo (plafón). Evitar su instalación cerca de corrientes de partículas volátiles de polvo (humo, gases, aerosoles, etc.); o cercano a maquinaria y/o equipo que genere un ambiente de temperaturas elevadas. Para mayor información, consultar la ficha técnica del equipo
- Un año de garantía sobre defectos de fabricación, excepto en partes de plástico

Usos:

Se recomiendan para salas de cómputo, consultorios, zonas de comunicaciones, laboratorios, lugares con aparatos electrónicos, museos, galerías de arte, entre otros.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CAPACIDAD	CÓDIGO	MANÓMETRO CERTIFICADO	DETECCIÓN	ALTURA	DIÁMETRO	PESO	COBERTURA	TIEMPO DE DETECCIÓN	TIEMPO DE DESCARGA	TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN
4,5 kg	0005A06	1.7 MPa	Temperatura	34 cm	18 cm	7.4 kg	3 m ²	N/A	8-10 s	68° C
4,5 kg	0005B06	1.7 MPa	Humo / Temperatura	34 cm	18 cm	7.9 kg	3 m ²	35-45 s	8-10 s	68° C
6,0 kg	0007A06	1.7 MPa	Temperatura	28 cm	30 cm	10.2 kg	5 m ²	N/A	8-15 s	68° C
6,0 kg	0007B06	1.7 MPa	Humo / Temperatura	28 cm	30 cm	10.5 kg	5 m ²	35-45 s	8-15 s	68° C